

PERFEKT FÜR DEN IVECO DAILY 35S

FlexBox DRY

- ▶ 30 mm Sandwichpaneele
- ▶ isoliertes Dach serienmäßig
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal & Hilfsrahmen feuerverzinkt
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Verschiebbare Zurrpunkte am Boden
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO



Die FLEXBOX Aufbauten sind von TÜV NORD nach Code XL geprüft.



FlexBox COOL

- ▶ 60 mm Sandwichpaneele
- ▶ 65 mm Isolierboden
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Hilfsrahmen feuerverzinkt, Heckportal aus Edelstahl
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



FlexBox FREEZE

- ▶ 80 mm Stirnwand & Dach
- ▶ 65 mm Seitenwand Paneele
- ▶ 120 mm Isolierboden
- ▶ 85 mm Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Hilfsrahmen feuerverzinkt, Heckportal aus Edelstahl
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



Die FLEXBOX Aufbauten sind nach den Regeln des ATP und HACCP zertifiziert.

PERFEKT FÜR DEN IVECO DAILY 35S

Umfangreiches Zubehör
und weitere Größen
auf Anfrage!



FLEXBOX DRY	Radstand 3000 mm	3450 mm	3750 mm	4100 mm
Innenmaße (L x B x H) in mm	2685 x 2035 x 2085	3435 x 2035 x 2085	4185 x 2035 x 2085	4185 x 2035 x 2085
Aufbaugewicht Stahl in kg	560	665	770	770
Aufbaugewicht GFK in kg	310	370	430	430

FLEXBOX COOL	Radstand 3000 mm	3450 mm	3750 mm	4100 mm
Innenmaße (L x B x H) in mm	2620 x 2070 x 2065	3370 x 2070 x 2065	4120 x 2070 x 2065	4120 x 2070 x 2065
Aufbaugewicht Stahl in kg	715	850	985	985
Aufbaugewicht GFK in kg	475	565	655	655

FLEXBOX FREEZE	Radstand 3000 mm	3450 mm	3750 mm	4100 mm
Innenmaße (L x B x H) in mm	2570 x 2050 x 1970	3320 x 2050 x 1970	4070 x 2050 x 1970	4070 x 2050 x 1970
Aufbaugewicht Stahl in kg	800	950	1100	1100
Aufbaugewicht GFK in kg	530	635	740	740

SUPER LIGHTWEIGHT HUMBAUR GFK TECHNOLOGY

HUMBAUR 24/7

DER PANNENSERVICE
RUND UM DIE UHR +800 0 4862287