

PERFEKT FÜR DEN IVECO DAILY 70C

FlexBox DRY

- ▶ 30 mm Sandwichpaneele
- ▶ isoliertes Dach serienmäßig
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal & Hilfsrahmen feuerverzinkt
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Verschiebbare Zurrpunkte am Boden
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO



Die FLEXBOX Aufbauten sind von TÜV NORD nach Code XL geprüft.



FlexBox COOL

- ▶ 60 mm Sandwichpaneele
- ▶ 65 mm Isolierboden
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Hilfsrahmen feuerverzinkt, Heckportal aus Edelstahl
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



FlexBox FREEZE

- ▶ 80 mm Stirnwand & Dach
- ▶ 65 mm Seitenwand Paneele
- ▶ 120 mm Isolierboden
- ▶ 85 mm Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Hilfsrahmen feuerverzinkt, Heckportal aus Edelstahl
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



Die FLEXBOX Aufbauten sind nach den Regeln des ATP und HACCP zertifiziert.

PERFEKT FÜR DEN IVECO DAILY 70C

Umfangreiches Zubehör
und weitere Größen
auf Anfrage!

HUMBAUR 24/7

DER PANNENSERVICE
RUND UM DIE UHR +800 0 4862287



SUPER LIGHTWEIGHT HUMBAUR GFK TECHNOLOGY

FLEXBOX DRY	Radstand 3450 mm	3750 mm	4100 mm	4350 mm	4750 mm	5100 mm
Innenmaße (L x B x H) in mm	3685 x 2035 x 2085	4185 x 2035 x 2085	4435 x 2035 x 2085	4935 x 2035 x 2085	5685 x 2035 x 2085	5685 x 2035 x 2085
Aufbaugewicht Stahl in kg	700	770	805	875	980	980
Aufbaugewicht GFK in kg	390	430	450	490	550	550

FLEXBOX COOL	Radstand 3450 mm	3750 mm	4100 mm	4350 mm	4750 mm	5100 mm
Innenmaße (L x B x H) in mm	3620 x 2070 x 2065	4120 x 2070 x 2065	4370 x 2070 x 2065	4870 x 2070 x 2065	5620 x 2070 x 2065	5620 x 2070 x 2065
Aufbaugewicht Stahl in kg	895	985	1030	1120	1255	1255
Aufbaugewicht GFK in kg	595	655	685	745	835	835

FLEXBOX FREEZE	Radstand 3450 mm	3750 mm	4100 mm	4350 mm	4750 mm	5100 mm
Innenmaße (L x B x H) in mm	3570 x 2050 x 1970	4070 x 2050 x 1970	4320 x 2050 x 1970	4820 x 2050 x 1970	5570 x 2050 x 1970	5570 x 2050 x 1970
Aufbaugewicht Stahl in kg	1000	1100	1150	1250	1400	1400
Aufbaugewicht GFK in kg	670	740	775	845	950	950